

Product Details

DETALLES RÁPIDOS:

Condición: nuevo combustible tipo: Diesel Max. Altura de elevación:22m
 Impulsión de la rueda: 4 X 2 gas: solo carga hidráulica principal gancho:1350kg
 Garantía: 1 año sola elevar velocidad de certificación: CCC principal gancho:50 m/min

Technical Parameter

| Información básica | |
|---|---|
| Nombre de producto | camión tamaños de grúa |
| Masa total | 8000kg |
| Dimensión total | 9130mmx2160mmx2920mm |
| Capacidad de elevación clasificada | 8000kg |
| Max. Altura de elevación | 22m |
| Sola carga del gancho principal | 1350kg |
| Velocidad de elevación único gancho principal | 50 m/min |
| Sola carga del gancho auxiliar | 500kg |
| Velocidad de elevación único gancho auxiliar | 100 m/min |
| Motor Especificación | |
| Modelo del motor | SD4M75-3U |
| Modelo de cambio | LG5 25 con alta y baja velocidad caja auxiliar |
| Neumáticos | 8.25.00-16 con neumáticos de repuesto |
| Forma de frenado | Rotura de frenos de aire |
| Forma de manejo | Manejo de la energía hidráulica |
| Estructura de la grúa pluma | Categoría cinco hexágono encajonado, auge telescópico hydrocylinder |
| Principal mecanismo de elevación | Categoría dos planeta rueda un freno interior |
| Mecanismo de elevación auxiliar | Categoría un engranaje freno de motor |
| Cojinete del oscilación | Diente de $\Phi 1000$ GB, frecuencia intermedia de material 50Mn |
| Pata vertical hidráulico | Doble cilindro de aceite ingeniería |
| Pierna hidráulica horizontal | Doble cilindro de aceite ingeniería |
| Plataforma | Anti-que patina y grandes |
| Protección proyección | Dos vías |
| Luz de noche | 3 lámparas de control |
| Motor dinámico | Poste de 11KW-6 GB |
| Especificaciones de la grúa | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Cabina de grúa | A la medida |
| La central axialmente simétrica | Cuatro maneras de aceite |
| Inicio de la grúa | A la medida |
| La válvula reguladora | Hidráulica |
| Bocina de advertencia | Caracol de mono |
| Interruptor y manómetro | Componente a prueba de choques |
| Despegue de energía | Conducción interior operación zip tipo |
| Tanque de aceite hidráulico | Plato giratorio montado atrás, el peso del contador combinado tipo, |
| | filtros característicos de cuatro capas |

Product Display





Our Company & Factory

Breve introducción:

Miou se encuentra en Shiyan, Hubei Provincia, compañía de China. Our se especializa en R & D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial. Somos la empresa base producción del

vehículos de propósito especial del chino Dongfeng Motor Group y también el Departamento de ultramar de Dongfeng Zhengmeng vehículo de propósito especial Co., Ltd.

Exhibición de la empresa:



Exhibición de la fábrica:



Verified Certificates



Package & Shipment

Condiciones de pago, paquete y entrega:

Fecha de entrega: 7-10 días

Condiciones de pago: 30% TT como depósito y el 70% TT sobre el recibo de la copia de B/L

Embalaje: desnudo, cubierto con la cera, pequeña tipo puede poner en 20' GP 40' GP, tipo grande puede ser llevado por los portadores a granel o transbordo rodado o según sus requisitos



OBSERVACIONES:

La información anterior es apenas para su referencia. Podemos fabricar los camiones según su petición y podemos satisfacer todas sus demandas.

Si tiene alguna otra pregunta o necesita cualquier otra información, los pls sienten libres de entrarme en contacto con. Sería un gran placer estar en su servicio. Por favor comprueba mi información de contacto como fuego.

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com

