Product Details

□□: □□□ □ □□ (□): 11-20t □□ □□: □□□ □, □□ (□□)
□□ □□: □□ □□ □□ □□: □□ 3 □□ □□: □□□
□□ □: 4 □□ □□ □ □□: SQ16SA3 □ □□ □□: 31000kg

Product Display

Technical Parameter

□□ □□ □ □□ □

□□□□ □□ (mm)	12000 × 2490 × 3850	g. v. W (Kg)	31000
□□ □□ (kg)	1410	□□ □□ (Kg)	1670
□□ □□	YC6A26C26033	□□	7255/8300
□□ □	4	□□ □ (Kg)	6500/6500/18000
□ □□ □□ (mm)	1860/1860	frontwheel □□ (mm)	1980/1980
□□□ □□	10.00-20, 10.00□, 11.00-20, 11.00 1	□ □ (mm)	2100 + 4250 +

□□ □□ □□□□ patameters					
□□□ □□.			SQ16SA3		
□□ □□ □□ (kg)			16000		
□□ □□ □□ (n. m)			37600n. m		
□	□□ □□	□□□	□□□	□□□ □□ □□ (°)	± 360
	□ qty.	4	□□□□	□□□ □□ r/MIN	2
	□ □□□ □□ (m/s)	6.8/35	□□ □ □□	□□ □□□	h □□
	□ □□ □□ (°/s)	70/22		□□ (m)	2.2 ~ 7.2
	□□ □□ □□ (m)	15	□□ □□	□□ mpa)	24
	□ □□ (m)	4.5 ~ 15		□□ □□ □ (L)	180
	□□ □□ □□ (m)	17	□□ □□ (kg)	4200	
	□□ □□ □□ □□ (N)	22000	□□ □□	12 □□ □ □□	

□□ □ □□:

miou□ □□ □□□ □ □ □□ □□ □ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □ □□, □□ □ □□. □□□ dongfeng zhengeng □□ □ □□ □□ co., □□ □□□ □□ dongfeng □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□

□□ □□:

□□ □□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□:
□ □□ □□ □□□, □□ □□ 20 ' GP□ □□ □□ □ □□ □□ 40 ' GP□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ carersor ro ro □ □□□ □□ □ □ □ □ □□

□□ □□ □□: 15 □

Contact Us

MIOU TRUCK
Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd
E-mail: truck@chinasonglin.cn
0086-13872781686
0086-13872781686
0086-0719-8319942
newst-sara
Address: No.9 Cadillac Street,Zhangwan District,Shiyan,Hubei
Website: www.mioutruck.com