

## Product Details

□□□□□□□□□□□□□□

|                 |          |                                |                |                 |                |
|-----------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| □□□□□□□□□□□□□□: | □□□□□    | □□□□□□□□□□□□□□□□□□:            | Euro 3         | □□□□□□□□□□:     | □□□□           |
| □□□□□□□□:       | □□□□□□□  | □□□□ (□□□ × □□□□□ × □□□) (□□): | 9790x2495x3250 | □□□□□□□□□□□□□□: | □□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□□□□:     | Dongfeng | □□□□□□□□□□□□:                  | DFL1120B       |                 |                |

## Product Display



www.mioutruck.com

## Technical Parameter

|                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| □□□□ □□□□                | 4x2   |                    |
| □□□□□□□                  | DFL5160XXYBX1                                 |                    |
| □□□□□□□□□□□□             | □□□   | B190 33            |
|                          | □□□□  | 140/2500           |
|                          | □□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (kW / ml) | 140/5900           |
|                          | □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□                         | □□□□□□             |
|                          | □□□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□. / □□□□)               | 15                 |
| □□□                      | □□□□  | 10.00R20           |
| □□□□□□ □□□□□             | □□□□□□ 6 □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□               |                    |
| □□□□□□□□□□               | □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□                 |                    |
| □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | A / C   |                    |
| □□□□                     | □□□□□□□ □□□□ (mm)                             | 9790 × 2495 × 3250 |

|      |                           |            |
|------|---------------------------|------------|
| 技术参数 | 轴距 (mm)                   | 5600       |
|      | 轮距 / 轴距 (mm)              | 1800/1860  |
|      | 最小离地间隙 (mm)               | 90         |
|      | App./Dep 角度 (°)           | 9/20       |
|      | 爬坡能力 (%)                  | 30         |
|      | Min.turning 半径 (M)        | 18         |
|      | Min.ground clearance (mm) | 240        |
| 性能   | payload (kg)              | 20000      |
|      | 最大速度 (km/h)               | 11455      |
|      | G.V.W (kg)                | 22350      |
|      | 最大爬坡能力 (%)                | 6000/10000 |

## Our Company & Factory

公司简介：  
 Miou 成立于 Shiyuan, 是一家专注于提供 R & amp; D, 生产和销售  
 各种类型的工业机器人的公司。我们的产品广泛应用于  
 汽车制造、电子制造、物流等行业。我们与 Dongfeng Motor  
 和 Dongfeng Zhengmeng 建立了长期的合作关系。

联系我们：



联系我们：





RO-RO 15



Contact us

!

:

:

**Hubei Miu Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd**

**Manager: Janice**  
**Email:chinatruck@chinasonglin.cn**  
**Skype:694604857@qq.com**

**Mob: +86-18772959567**  
**Tel: 86-0719-8319942**

