





Accument Adameter	
نبواغ	HYS316082
نوع الغبادة	4 X 2
الورن الإحداث	کیم 16000
سباره الحناهين	كيم 7815
نسبيف الحبولة	كيم 7000
مبلس	4500,4708(mm)
الخارجي (۱۳۳۳)Dimension(۱۳۳۳)	8000,8200. 8300 × 2500 × 3070 <sub>pe</sub>
الحسم (W-W-H) Dimension (L-W-H)	5400,5600. 5700 × 2300 × 800 ma
Max.Speed	كم/سامه 90
راويد النهج أو المعادرة	25/20
ع أوراق الرسيم	8/10 + 8
-حرك	20-xYClg220-42 بروكي
الإطارات	10.00-20 18PR. 10.00R20 18PR. 18PR 11.00-20. 11.00R20 18PR
نراكم عنه استقبال إطلقي	1450/2059,1450/2150
الحبول المحورية	600/10000
المسموع بها من ركاب سناره الأخره	3
عدد من المحاور	2
انتمات الأمراض المنطولة جنسياً	4 يورو









ب سمی مصنعت المطورات الدائری و المرافق الدائری افتران الدائری افتران الدائری افتران الدائری الما سابق الدائری و ما الملکی و می میگر شد میوا استا إذا كان ابت أن أسف أخرى أو حادة إلى أن مطومان أخرى و عرف العمل ب أن سربي باق <mark>السرور أن يكن في الدما الذائر الدائر</mark>

